ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MD-100/50-1.95 MD-75/50-1.95 MD-50/50-1.95 MD-25/25-1.95 MD-100/25-1.95 MD-75/25-1.95 MD-50/25-1.95 MD-25/25-1.95	MD-100/50-2.5 MD-75/50-2.5 MD-50/50-2.5 MD-25/25-2.5 MD-100/25-2.5 MD-75/25-2.5 MD-50/25-2.5 MD-25/25-2.5	MD-100/50-2.6 MD-75/50-2.6 MD-50/50-2.6 MD-25/25-2.6 MD-100/25-2.6 MD-75/25-2.6 MD-50/25-2.6 MD-25/25-2.6	MD-100/50-3.9 MD-75/50-3.9 MD-50/50-3.9 MD-25/25-3.9 MD-100/25-3.9 MD-75/25-3.9 MD-50/25-3.9 MD-25/25-3.9	MDFLEX-100/50-1.95 MDFLEX-75/50-1.95 MDFLEX-50/50-1.95 MDFLEX-25/25-1.95 MDFLEX-100/25-1.95 MDFLEX-75/25-1.95 MDFLEX-50/25-1.95 MDFLEX-25/25-1.95	MDFLEX-100/50-2.6 MDFLEX-75/50-2.6 MDFLEX-50/50-2.6 MDFLEX-25/25-2.6 MDFLEX-100/25-2.6 MDFLEX-75/25-2.6 MDFLEX-50/25-2.6 MDFLEX-25/25-2.6	
Distancia entre Pixeles [mm]	1.95	2.5	2.6	3.91	1.95	2.6	PANEL LED
Tipo de LED	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD1212	SMD1515	
Tamaño [Ancho x Alto x Largo] [mm]	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	
Resolución[px]	128x128	100x100	96x96	64x64	128x128	96X96	
Material	N/A				PLASTIC		
Tamaño [Ancho x Alto x Largo] [mm]	1000x500 750x500 500x500 250x500 1000x250 750x250 500x250 250x250						GABINETES
Resolución [Ancho x Alto] [px]	512x256 384x256 256x256 128x256 512x128 384x128 256x128 128x128	400x200 300x200 200x200 100x200 400x100 300x100 200x100 100x100	384x192 288x192 192x192 96x192 384x96 288x96 192x96 96x96	258x128 192x128 128x128 64x128 256x64 192x64 128x64 64x64			
Material	ALUMINUM						
Densidad de Pixeles [px/m2]	262144	160000	147456	65536	262144	147456	
Paneles LED por gabinete [WxH]	4X2 3X2 2X2 1X2 4X1 3X1 2X1 1X1						
Peso [Kg]	20						
Brillo[nits]	800-1000				800-1000		ESPECIFICACIONES GENERALES
Tasa de Refresco [Hz]	3840				3840		
Escala de Grises [bit]	14bit				≥14		
Contraste	8000:1				8000:1		
Temperatura de Color[K]							
Ángulo de Visión Horizontal [°]	160				160		
Ángulo de Visión Vertical [°]	160				160		
Voltaje de Trabajo [V]	100-240V				100-240V		
Consumo Máximo [W/m²]	580±3%			450±3%	580±3%		
Consumo Promedio [W/m²]	180			150	180		
Grado de Protección	IP20				IP20		
Distancia de visualización recomendada[m]					1.95	2.6	
Vida útil[hrs]	100				100,000		
Temperatura de funcionamiento [°C]	-30 ~+ 60				-20 ~+ 50		
Humedad de funcionamiento [RH]	10%~95%RH				10%~85%		
Forma de montaje							
Mantenimiento del Panel LED	Frontal				Frontal		
Mantenimiento de la fuente de Poder y Tarjeta Receptora							