ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PF-32/16-1.25	PF-32/16-1.5	PF-32/16-1.8	PF-32/16-2.0	PF-32/16-2.5	
Distancia entre Pixeles [mm]	1.25	1,538	1.86	2	2.5	PANEL LED
Tipo de LED	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	
Tamaño [Ancho x Alto x Largo] [mm]	320X160X9.5					
Resolución[px]	256X128	208X104	172X86	160X80	128X64	
Material	PLASTICO					
Tamaño [Ancho x Alto x Largo] [mm]	0.52					
Resolución [Ancho x Alto] [px]	640000	422500	288906	250000	160000	
Brillo[nits]	600					ESPECIFICACIONES GENERALES
Tasa de Refresco [Hz]	3840					
Escala de Grises [bit]	14bit	14bit	14bit	14bit	14bit	
Contraste	5000:1					
Temperatura de Color[K]	3000 - 10000					
Ángulo de Visión Horizontal [°]	160					
Ángulo de Visión Vertical [°]	140					
Voltaje de Trabajo [V]	100-240					
Consumo Máximo [W/m²]	580	530	510	480	460	
Consumo Promedio [W/m²]	225	225	205	195	180	
Grado de Protección	IP30					
Distancia de visualización recomendada[m]	1.25	1.5	1.8	2	2.5	
Vida útil[hrs]	100,000					
Temperatura de funcionamiento [°C]	-20 ~ 40					
Humedad de funcionamiento [RH]	10 ~ 80% no condensacion					
Forma de montaje	Muro, estructura metálica (unipolar)					
Mantenimiento del Panel LED	Frontal Y Trasero					
Mantenimiento de la fuente de Poder y Tarjeta Receptora						